

Termoarredo costruito quasi interamente con vetro ed alluminio.

Riscalda l'ambiente per irraggiamento dei corpi scaldanti, attraverso un sistema ad infrarossi ad onda lunga molto simili ai raggi emessi dal sole.

FUNZIONAMENTO

Idraulico.
Elettrico.

INSTALLAZIONE

Montaggio verticale o orizzontale.

FINITURE

Pandora collection (pag. 143).

Radiator constructed almost entirely with glass and aluminium.

Warm up the environment for irradiation of the heating elements, through a long wave infrared system very similar to the rays emitted by the sun.

OPERATION

Hydraulic.
Electric.

INSTALLATION

Vertical or horizontal fitting.

FINISHES

Pandora collection (page 143).

Funzionamento idraulico / Hydraulic operation

Codice Code	Altezza Height	Larghezza Width	Interasse Conn. centre	Peso Weight	Capacità Capacity	Qn a $\Delta t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ Qn at $\Delta t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	
	H mm	L mm	I mm	kg	lit	Watt	Kcal/h
FU145I	1400	500	450	12,2	0,5	495	426
FU166I	1680	600	550	17,3	0,7	614	528
FU196I	1900	600	550	20,1	0,8	740	636

Funzionamento elettrico / Electric operation

Codice Code	Altezza Height	Larghezza Width	Peso Weight	Potenza Power
	H mm	L mm	kg	Watt
FU145E	1400	500	13,4	700
FU166E	1680	600	19,8	1000
FU196E	1900	600	22,3	1500

SICUREZZA

Nella versione elettrica monta resistenze in classe 2 con un livello di protezione IP55 per consentirne l'installazione anche in ambienti umidi come bagni, piscine e saune.

COMANDI

Nella versione elettrica presenta una scheda di comando touch screen ed un telecomando per la programmazione giornaliera e settimanale personalizzata della temperatura.

ALLACCIAMENTI

Per gli allacciamenti idraulici, pag. 134.

ACCESSORI

Stendino in acciaio disponibile in finitura cromo e satinato (pag. 135).

SAFETY

In the electric version it is fitted with class 2 resistors with IP55 protection for installation even in humid environments such as bathrooms, swimming pools and saunas.

CONTROLS

In the electric version it has a control board touch-screen and a remote control for the daily and weekly programming of custom temperature.

CONNECTIONS

For hydraulic connections, page 134.

ACCESSORIES

It is available a towel rail in finishes chrome and satinized (page 135).

